

FICHE TECHNIQUE

Date de mise à jour : 20/01/2011

RUST CONVERTER

1. Description du produit

Le RUST CONVERTER, convertisseur de rouille, transforme la rouille en un complexe organo métallique de teinte bleue noire.

Ce produit est à utiliser dans le cas où la rouille ne peut pas être éliminée en totalité du support par un autre procédé chimique ou mécanique. Le RUST CONVERTER pénètre directement la rouille résiduelle. Il réagit rapidement avec la rouille. La couche ainsi formée est insoluble à l'eau. IL constitue une excellente base d'accrochage pour les systèmes de peinture sans rinçage. De part sa fluidité, il offre également l'avantage de traiter la rouille difficilement accessible par simple brossage et assure un excellent accrochage du système de peinture.

2. Caractéristiques

Phase aqueuse

Aspect : Liquide

Densité : 1

Dilution : Prêt à l'emploi

Temps de recouvrement : le temps moyen de réaction est de 3 heures, attendre 24 à 48 heures avant de recouvrir.

Rendement théorique : 10 à 20m² / L selon support

3. Caractéristiques

S'applique en 1 à 3 couches (en fonction du degré de rouille) sur tout support rouillé exempt d'huile, de graisse, calamine. Eliminer auparavant la rouille pulvérulente et non adhérente par ponçage ou brossage mécanique.

Recouvrir d' produit de la gamme UNICOAT pour assurer une protection durable (ne pas recouvrir tant que la réaction du RUST CONVERTER n'est pas complète (se caractérise par une teinte bleu noire).

S'applique sur métaux ferreux.

Protéger les surfaces déjà peintes (le contact avec un revêtement risque de le décolorer ou de le tâcher).

Limitations – Consignes de sécurité

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/ visage. Ne pas appliquer en dessous une température de 15°C et au dessus de 25°C.

Stocker à l'abri du gel, de la chaleur, de l'humidité. Attendre un mois pour laver le support peint. Ne pas peindre en plein soleil. Ne pas déverser les résidus dans les égouts, déposez-les dans la déchetterie rattachée à votre commune. Eviter d'émulsionner le produit par agitation trop vive.

SIMAB | Le magasin d'usine
Z.A. La Verdure
85170 Belleville sur Vie

Téléphone : 02 51 41 13 21
Fax : +33 (0)2 51 41 15 16
www.peintures-simab.com

SARL au capital de 30 000 €
N° TVA FR 65 415 206 028 – APE 2016 Z
SIREN 415 206 028 RCS LA ROCHE S/YON