



FICHE TECHNIQUE

Date de mise à jour : 20/01/2011

ACRYL MAT

1. Description du produit

L'ACRYL MAT est à la fois une sous-couche et une peinture de finition murale en intérieur pour pièces sèches. Cette sous-couche/peinture est destinée aux supports non difficiles (neufs) tel que le placo, le plâtre... Ce produit est recommandé pour les plafonds et aux pièces non soumis aux agressions quotidiennes.

2. Caractéristiques & Propriétés physiques

Résistance

Convient aux supports non difficiles.

Ne convient pas aux pièces humides, aux attaques des champignons, des moisissures et intempéries.

Pouvoir couvrant et opacifiant

Bon pouvoir couvrant

Faible odeur

Lavabilité

Ce produit est très peu lavable.

Écologique

Ce produit est conforme à la directive COV 2010.

Ce produit contient max 2g/l de COV.

Nettoyage des outils à l'eau.

Propriétés physiques

Séchage : Sec en 1 h et recouvrable en 12 h.

Rendement : 10 m²/L

Si vous utilisez ACRYL MAT comme :

Sous couche : appliquez ACRYL MAT en 1 couche

Peinture : Appliquez 2 couches d'ACRYL MAT.

3. Utilisation

Intérieur uniquement

4. Couleur & Matité

Sous couche/peinture de couleur blanche uniquement.
Existe en mat (env. 8 gloss).

5. Préparation des surfaces

La surface doit être propre, sèche et exempte d'huile, de graisse, de cire, de rouille ou de savon.

Sur une surface déjà peinte, nous recommandons de nettoyer avec de la lessive active pour éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion du produit. Si la surface semble être une surface difficile, utilisez la sous couche HYDROBLOC.

Les surfaces doivent être poncées avant d'être peintes.

6. Modes d'application

➤ Pour une application au pinceau et rouleau:

Bien mélanger le produit. Commencez par dégager les angles de votre surface à l'aide d'un pinceau rond, puis appliquez votre sous couche à l'aide d'un rouleau laqueur. Chargez généreusement le rouleau. Afin d'éviter toutes traces de reprises, ne pas revenir sur votre travail en cours de séchage.

➤ Pour une application au pistolet:

Bien mélanger le produit. Diluez légèrement (5%) la peinture si nécessaire avec de l'eau.

7. Peintures de finitions recommandées

Murs, plafonds, pièces sèches : vous pouvez utiliser l'ACRYLMAT comme peinture de finition. Existe uniquement en blanc.

Pièces humides, pièces qui doivent être lavable : recouvrez l'ACRYL MAT d'une peinture de finition haut de haute qualité comme l'UNICOAT.

PEINTURE
**Le magasin
d'usine**



Limitations – Consignes de sécurité

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/ visage. Ne pas appliquer en dessous une température de 15°C et au dessus de 25°C.

Stocker à l'abri du gel, de la chaleur, de l'humidité. Attendre un mois pour laver le support peint. Ne pas peindre en plein soleil. Ne pas déverser les résidus dans les égouts, déposez-les dans la déchetterie rattachée à votre commune. Eviter d'émulsionner le produit par agitation trop vive.

SIMAB | Le magasin d'usine
Z.A. La Verdure
85170 Belleville sur Vie

Téléphone : 02 51 41 13 21
Fax : +33 (0)2 51 41 15 16
www.peintures-simab.com

SARL au capital de 30 000 €
N° TVA FR 65 415 206 028 – APE 2016 Z
SIREN 415 206 028 RCS LA ROCHE S/YON