

FICHE TECHNIQUE

Date de mise à jour : 20/01/2011

HYDROBLOC

1. Description du produit

L'**HYDROBLOC** est une sous-couche nouvelle génération en phase aqueuse, sans odeur, multi-supports pour l'intérieur comme pour l'extérieur. L'**HYDROBLOC** est une sous couche idéal pour recouvrir les tâches d'humidités, de nicotines, de feutres, les remontés de tanins des bois exotiques... L'**HYDROBLOC** est également une excellente sous-couche pour le bâtiment (placo plâtre, parpaing, béton, sol...). De plus, c'est un revêtement très résistant aux attaques de champignons, moisissures et intempéries.

2. Caractéristiques

Adhérence

L'**HYDROBLOC** est une sous couche excellente sur tous supports, à l'exception des métaux.

Sur métaux, appliquez l'Unicoat mat blanc.

Résistance

Ce produit est très résistant à l'humidité, aux attaques des champignons, des moisissures et intempéries.

Pouvoir couvrant et opacifiant

Bon pouvoir couvrant et opacifiant.

Faible odeur

Lavable et durable

L'**HYDROBLOC** n'est pas une peinture de finition, il doit être obligatoirement recouvert d'une peinture de finition.

Écologique

Ce produit est conforme à la directive COV 2010.

Propriétés physiques

Séchage : Sec en 1 h et recouvrable en 12 h.

Rendement : 10 m²/L

3. Utilisations

Intérieur & Extérieur

L' **HYDROBLOC** s'applique partout en intérieur comme en extérieur.

Ne pas mélanger l'Hydrobloc avec un autre produit (veillez à nettoyer et purger complètement le matériel d'application). Ne pas teinter l'Hydrobloc.

4. Couleur et Aspect

Sous couche de couleur blanche. Existe uniquement en mat.

5. Préparation des surfaces

La surface doit être propre, sèche et exempte d'huile, de graisse, de cire, de rouille ou de savon. Sur une surface déjà peinte, nous recommandons de nettoyer avec de la lessive active pour éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion du produit. Les surfaces doivent être poncées avant d'être peintes.

Sous couches recommandées

Pour tous supports (sauf métal) : **HYDROBLOC**

Supports en Métal : **SIMAPOX ANTICO HYDRO**

6. Modes d'application

- Pour une application au pinceau et rouleau:

Bien mélanger le produit. Commencez par dégager les angles de votre surface à l'aide d'un pinceau rond, puis appliquez votre peinture à l'aide d'un rouleau laqueur. Chargez généreusement le rouleau. Afin d'éviter toutes traces de reprises, ne pas revenir sur votre travail en cours de séchage.

- Pour une application au pistolet:

Bien mélanger le produit. Diluez légèrement la peinture si nécessaire avec de l'eau.

7. Peinture de finition recommandée

L'**HYDROBLOC** n'est pas une peinture de finition, il doit être obligatoirement recouvert d'une peinture de finition, tel que l'**UNICOAT** (Peinture de finition de très haute qualité).

PEINTURE
**Le magasin
d'usine**



Limitations – Consignes de sécurité

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/ visage. Ne pas appliquer en dessous une température de 15°C et au dessus de 25°C.

Stocker à l'abri du gel, de la chaleur, de l'humidité. Attendre un mois pour laver le support peint. Ne pas peindre en plein soleil. Ne pas déverser les résidus dans les égouts, déposez-les dans la déchetterie rattachée à votre commune. Utiliser un bâton ou une spatule pour mélanger le produit. Eviter d'émulsionner le produit par agitation trop vive.

SIMAB | Le magasin d'usine
Z.A. La Verdure
85170 Belleville sur Vie

Téléphone : 02 51 41 13 21
Fax : +33 (0)2 51 41 15 16
www.peintures-simab.com

SARL au capital de 30 000 €
N° TVA FR 65 415 206 028 – APE 2016 Z
SIREN 415 206 028 RCS LA ROCHE S/YON