

FICHE TECHNIQUE

Date de mise à jour : 20/01/2011

UNICOAT

1. Description du produit

L'UNICOAT est un revêtement décoratif en phase aqueuse. L'Unicoat est recommandé par les designers et les architectes pour tous travaux résidentiels ou commerciaux.

2. Caractéristiques & Propriétés physiques

Adhérence

L'Unicoat est une peinture tous supports, on l'applique sur du bois, verre, murs, céramique, faïence, métal, pvc...

Excellente adhérence sur tous supports.

Résistance

Ce produit est très résistant à l'humidité, aux attaques des champignons, des moisissures.

Pouvoir couvrant et opacifiant

Fort pouvoir couvrant et opacifiant.

Faible odeur, séchage rapide, non jaunissant

L'Unicoat est un revêtement de très haute qualité.

Lavable et durable

Vous pouvez nettoyer le revêtement avec de l'eau tiède et du savon doux.

Écologique

Ce produit est conforme à la directive COV 2010.

Nettoyage des outils à l'eau

Propriétés physiques

Séchage : Sec en 1 h et recouvrable en 12 h.

Dur : 24 h à 48 h

Rendement : 12 m²/L

Densité : 1,3

3. Utilisations

Intérieur & Extérieur

L'Unicoat s'applique partout en intérieur comme en extérieur, c'est une peinture multi-supports.

4. Couleurs & Aspects

L'Unicoat est disponible dans plus de 2000 coloris.

Se référer aux nuanciers Ral et NCS.

Existe en mat, satiné et brillant.

5. Préparation des surfaces

La surface doit être propre, sèche et exempte d'huile, de graisse, de cire, de rouille ou de savon. Sur une surface déjà peinte, nous recommandons de nettoyer avec de la lessive active pour éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion du produit.

Les surfaces doivent être poncées avant de peindre.

Sous couches recommandées

Murs neufs ou murs sains : ACRYL MAT

Pour tous supports : HYDROBLOC

Supports en Métal : SIMAPOX ANTICO HYDRO

6. Modes d'application

Au préalable, appliquez une sous couche appropriée.

Égrenez légèrement votre sous couche avant d'appliquer votre peinture, puis ôtez les poussières. Appliquez une à deux couches d'UNICOAT suivant le résultat obtenu. Respectez les temps de séchage.

- Pour une application au pinceau et rouleau:

Bien mélanger le produit. Commencez par dégager les angles de votre surface à l'aide d'un pinceau rond, puis appliquez votre peinture à l'aide d'un rouleau laqueur. Chargez généreusement le rouleau. Afin d'éviter toutes traces de reprises, ne pas revenir sur votre travail en cours de séchage.

- Pour une application au pistolet:

Bien mélanger le produit. Diluez légèrement la peinture si nécessaire avec de l'eau.

Limitations – Consignes de sécurité

Contient : 2-butoxy éthanol

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/ visage. Ne pas appliquer en dessous une température de 15°C et au dessus de 25°C.

Stocker à l'abri du gel, de la chaleur, de l'humidité. Attendre un mois pour laver le support peint. Ne pas peindre en plein soleil. Ne pas déverser les résidus dans les égouts, déposez-les dans la déchetterie rattachée à votre commune. Eviter d'émulsionner le produit par agitation trop vive.

SIMAB | Le magasin d'usine
Z.A. La Verdure
85170 Belleville sur Vie

Téléphone : 02 51 41 13 21
Fax : +33 (0)2 51 41 15 16
www.peintures-simab.com

SARL au capital de 30 000 €
N° TVA FR 65 415 206 028 – APE 2016 Z
SIREN 415 206 028 RCS LA ROCHE S/YON