

Date de mise à jour : 26/05/2011

VERNIS UNICOAT DTM

1. Description du produit

Le **VERNIS UNICOAT DTM** est un vernis de protection des métaux ferreux ou non tels que la fonte, l'acier, l'aluminium... Le **VERNIS UNICOAT DTM** garantit une finition de haute qualité et évite l'oxydation des métaux.

2. Caractéristiques & Propriétés physiques

Adhérence

Excellente adhérence sur tous supports.

Résistance

Ce produit est très résistant à l'humidité, aux attaques des champignons, des moisissures.

Faible odeur, séchage rapide, non jaunissant

Lavable et durable

Vous pouvez nettoyer le revêtement avec de l'eau tiède et du savon doux.

Écologique

Ce produit est conforme à la directive COV 2010.

Nettoyage des outils à l'eau

Propriétés physiques

Séchage : Sec en 2 h et recouvrable en 12 h.

Dur : 24 h

Rendement : 12 m²/L

3. Utilisations

Intérieur & Extérieur

Le **VERNIS UNICOAT DTM** s'applique partout en intérieur comme en extérieur, c'est un vernis multi-supports spécial métaux.

Nous recommandons pour une meilleure résistance chimique et la plus grande dureté d'ajouter 10% de notre catalyseur.

Préparation du mélange	En poids (Kg)	En volume (L)
VITRIFCOAT	100	100
Catalyseur	10	10

4. Couleurs & Aspects

Incolore, bonne transparence. Existe en mat, satiné et brillant.

5. Préparation des surfaces

La surface doit être propre, sèche et exempte d'huile, de graisse, de cire ou de savon.

Les surfaces doivent être poncées avant de peindre.

6. Modes d'application

Égrenez légèrement votre support avant d'appliquer votre vernis, sur métaux propres, sains, secs et dépoussiérés. Éliminez toutes traces d'oxydation, graisse, calamine.

Sur fer rouillé appliquez le RUST' CONVERTER (convertisseur de rouille) avant d'appliquer le vernis.

➤ Pour une application au pinceau et rouleau:

Bien mélanger le produit. Commencez par dégager les angles de votre surface à l'aide d'un pinceau rond, puis appliquez votre vernis à l'aide d'un rouleau laqueur. Chargez généreusement le rouleau. Afin d'éviter toutes traces de reprises, ne pas revenir sur votre travail en cours de séchage. Lors de l'application, le vernis est de couleur blanchâtre, violette... Mais il devient totalement transparent et incolore une fois qu'il sera sec.

➤ Pour une application au pistolet:

Bien mélanger le produit. Diluez légèrement le vernis si nécessaire avec de l'eau.

PEINTURE
**Le magasin
d'usine**



Limitations — Consignes de sécurité

Contient : 2-butoxy éthanol

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/ visage. Ne pas appliquer en dessous une température de 15°C et au dessus de 25°C.

Stocker à l'abri du gel, de la chaleur, de l'humidité. Attendre un mois pour laver le support peint. Ne pas peindre en plein soleil. Ne pas déverser les résidus dans les égouts, déposez-les dans la déchetterie rattachée à votre commune. Éviter d'émulsionner le produit par agitation trop vive.