

Date de mise à jour : 7/03/2011

PEINTURE FAÇADE ACRYLIQUE SILOXANE

1. Description du produit

Peinture de façade extérieure en phase aqueuse

Peinture de façade à base de latex et de résine siloxane qui forme une très bonne protection contre l'humidité, les moisissures, les champignons. Haut pouvoir hydrofuge tout en laissant respirer le support. Produit de très haute qualité et assure une longue durée de vie.

2. Caractéristiques & Propriétés physiques

Destination

Tous les supports muraux extérieurs aux climats difficiles

Utilisation

Cette peinture est recommandée pour les murs exposés à des conditions climatiques extrêmes (idéal pour les maisons en bords de mer)

Résistance

Ce produit est très résistant à l'humidité, aux attaques des champignons, des moisissures.

Résiste à toutes sortes d'agressions (pluie, les UVs)

Pouvoir couvrant et opacifiant

Cette peinture requiert un bon pouvoir couvrant et opacifiant. A appliquer en deux couches.

Lavable et durable

Vous pouvez nettoyer le revêtement avec de l'eau tiède et du savon doux.

Écologique

Ce produit est conforme à la directive COV 2010.

Nettoyage des outils à l'eau.

Entretien

Nettoyage au jet d'eau ou haute pression si nécessaire.

Propriétés physiques

Séchage : Sec en 1 h et recouvrable en 12 h.

Température d'application : Entre 10 et 25°C

Dur : 24 h à 48 h

Rendement : 10 m²/L

Densité : 1,5

Conditionnement

5 L et 15 L.

3. Couleurs & Aspects

Nous proposons un nuancier de 12 couleurs.

Mais également disponible sur commande dans plus de 2000 coloris (confère nos nuanciers NCS et RAL).

Existe uniquement en mat.

4. Préparation des surfaces

La surface doit être propre, sèche et exempte d'huile, de graisse, de cire, de mousse...

Nettoyer au préalable le support. S'il présente quelques traces de mousse, appliquez un mois auparavant de l'anti-mousse sur votre façade (AMOUSS') afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion du produit.

Sur supports non peints (ciment lisse, crépi, bétons) :

Brosser énergiquement ou selon l'état de l'ancien revêtement, utiliser un laveur haute pression. Appliquer de préférence la sous couche **HYDROBLOC** ou bien diluer la première couche de **SIMAPROTECT** jusqu'à 20% d'eau.

Sur anciennes peintures adhérentes (solvantes ou hydro) :

Brosser énergiquement et dépoussiérez au jet haute pression, ôter les parties non adhérentes.

Sur anciennes peintures en mauvais état :

Brosser énergiquement et dépoussiérez au jet haute pression, ôter les parties non adhérentes, reboucher les fissures avec un enduit extérieur acrylique, laisser sécher.

En cas de façade très dégradée, appliquer une sous-couche **HYDROBLOC** fixante et laisser sécher.

5. Modes d'application

Peindre la surface à l'abri du vent et sur les surfaces non réchauffées par le soleil pour éviter un séchage trop rapide. Ne pas appliquer sur un support humide, froid. Appliquez deux couches de **simaprotect**. Respectez les temps de séchage.

➤ Pour une application au pinceau et rouleau :

Bien mélanger le produit. Commencez par dégager les angles de votre surface à l'aide d'un pinceau rond, puis appliquez votre peinture à l'aide d'un rouleau. Chargez généreusement le rouleau. Afin d'éviter toutes traces de reprises, ne pas revenir sur votre travail en cours de séchage.

➤ Pour une application au pistolet :

Diluer légèrement si nécessaire avec de l'eau



Limitations – Consignes de sécurité

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/ visage. Ne pas appliquer en dessous une température de 15°C et au dessus de 25°C.

Stocker à l'abri du gel, de la chaleur, de l'humidité. Attendre un mois pour laver le support peint. Ne pas peindre en plein soleil. Ne pas déverser les résidus dans les égouts, déposez-les dans la déchetterie rattachée à votre commune. Eviter d'émulsionner le produit par agitation trop vive.