



Date d'application: 11 Octobre, 2007

# 3919S

## PREPSOL

### Description

Mélange de solvants lents mis au point pour éliminer les contaminants lourds avant préparation de la surface.

Composition à base de solvants aromatiques et aliphatiques.

### Produits

3919S      Prepsol

### Produits Auxiliaires

TH10      DuPont™ Diluant 1K

### Propriétés

- Élimine les contaminants non solubles dans l'eau, notamment la cire, le polish, le goudron, les silicones et les graisses des anciennes finitions.

### Application - remarques

Suivant les spécifications reprises dans le DuPont™ Marine Manual et en particulier:

- Ne jamais laisser le 3919S s'évaporer de la surface. Ne traiter qu'une petite surface à la fois.
- Changer souvent de chiffon, ne jamais utiliser de chiffon sale. Il est important de nettoyer soigneusement la surface avant tout ponçage, cette opération risquant de faire pénétrer les contaminants dans la surface.
- Ne jamais nettoyer du métal nu non protégé avec du 3919S, utiliser du TH10.



Date d'application: 11 Octobre, 2007

# 3919S

PREPSOL

## RECOMMENDED USE

Produits	Conditionnements (l)	Durée de stockage à 20°C (année)	COV (g/l)	Poids spécifique (kg/l)
3919S	5 - 20	2	809 ± 5	0,81 ± 0.01
TH10	1 - 5	2	846	0.85

### Données de sécurité

Consulter la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Ces données s'appliquent uniquement aux produits mentionnés sur cette notice et ne peuvent en aucun cas être utilisées en combinaison avec d'autres produits ou systèmes.  
Ces informations ne peuvent être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité et nous n'assumons aucune responsabilité quant à l'utilisation du produit.